

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO EPRATIK

O piso EPratik é um piso que atende todas as normas brasileiras, inclusive as do Mercado Comum Europeu e dos EUA.

Em termos de instalação, é um piso que é mais fácil de instalar do que qualquer outro piso vinílico, não exigindo um instalador profissional para instalá-lo.

Para instalar o EPratik há necessidade de aclimatar o produto ao ambiente, abrindo as caixas e espalhando as régua, ficando no ambiente pelo menos 48 horas.

O contrapiso deve estar liso, nivelado, seco e limpo. (verificar umidade ascendente).

O produto tem uma camada de espuma de EVA de 1,5mm, ajudando a absorver imperfeições no contrapiso, mas é sempre aconselhável instalá-lo com o contrapiso liso e nivelado, livre de detritos e sujeira.

As régua devem ser colocadas em cima do contrapiso, uma ao lado da outra, e rente as paredes. Em todo o perímetro, deve passar cola de pega permanente ou acrílica, na largura de 10-15cms. Se a área for maior do que 20m², também deve ser aplicado o adesivo acima em quadrados de um metro por um metro, de três em três metros.

O uso pode ser imediato após a instalação.

Para melhores resultados é recomendado instalar as régua com temperatura ambiente em torno de 20 graus. **Se a temperatura estiver muito acima desta, ou muito abaixo, recomendamos deixar o ar condicionado, ou o aquecimento, ligado durante algumas horas.**

Antes da instalação devem-se misturar as régua de várias caixas para minimizar variações de tonalidades e evitar desenhos repetitivos.

Determine em que posição quer fazer a instalação. Geralmente as régua são instaladas na direção do tamanho maior do espaço, mas há exceções.

Para melhores resultados aplique uma fileira de régua. A extremidade da régua da segunda fileira deve ter uma distancia de 1/3 do comprimento da régua, de forma que as extremidades das régua (que são iguais no seu comprimento) só se repetem cada três fileiras.

O piso não deve ser instalado onde há incidência de sol direto ou sujeito às intempéries.

Cadeiras de rodízios – os rodízios tem que ser de silicone para não arranhar os pisos. **É recomendado usar proteção.**

Antes da instalação é extremamente importante verificar se a cor do piso confere com o pedido, e examinar atentamente as régua/placas para quaisquer defeitos aparentes. Caso haja algum defeito, o piso NÃO DEVE SER INSTALADO. A assistência técnica/representante da Episo deve ser contatada, apresentando-se a nota fiscal e algumas fotos dos defeitos encontrados.

Nos casos em que algum defeito é constatado após a instalação, a assistência técnica/representante deve ser imediatamente contatada. Em nenhuma circunstância pode-se arrancar ou substituir o piso antes da visita de um representante do fabricante.